



FLAME-MATE

富利

燃气环保蒸柜

(电磁安全制)

编号: _____

数量: _____

工程名称: _____

产品特点

富利环保蒸柜系列采用内燃式环保炉头(自主专利)设计,从而提升了大于25%的热效能,节约运营成本。

随着新的环保炉头设计,噪音低于65dB(A),为厨师提供了最好的工作环境。

环保蒸柜系列采用专利的耐高温火管型特殊钢水胆设计去提升热效率,减少热量损失。

① ESC-1VC、2VC、2HC、3HC蒸柜可通过2组燃气阀进行3段火力调节。

② ESC-3HX、2BC、1RC蒸柜可通过2组燃气阀进行2段火力调节。

③ ESC-2VC、2HC、3HC、3HX蒸柜设有分层蒸气开关阀,厨师可依照烹饪的份量去控制蒸气量。

功能特性

- 回旋式2级防漏安全门锁设计
- 可根据需要,2段或3段火力调节
- 点火系统有挡板保护,更显耐用
- 每层斜顶“^”设计,防止冷凝滴水
- 路轨具锁定功能,防止层网拉出时滑落
- 易拆换门胶条
- 放水阀装置,含水垢磁化管,减少水垢形成

安全特性

- 一按式电子点火及即时熄火保护设计
- 水胆高低水位保护装置
- 超温保护设计,自动切断燃气,防止干烧损害水胆
- 运行过程一氧化碳(废气)排放少于0.01%



ESC-1VC



ESC-2VC



ESC-2HC



ESC-3HC



ESC-2BC



ESC-3HX



ESC-1RC

* 注意事项:硬水地区使用必须配置软化水设置。



燃气环保蒸柜 (电磁安全制)



生产许可证 (QS)
编号: XK21-007-00028

规格参数

型号	尺寸 (毫米)			燃气接口 (毫米)			入水口尺寸 (毫米)	出水口尺寸 (毫米)	热负荷 (千瓦)
	W	D	H	天然气	石油气	煤气			
ESC-1VC	800	880	1800	DN20	DN20	DN25	DN15	DN40	42
ESC-2VC	800	880	1800	DN20	DN20	DN25	DN15	DN40	42
ESC-2HC	900	880	1765	DN20	DN20	DN25	DN15	DN40	42
ESC-3HC	900	880	1900	DN20	DN20	DN25	DN15	DN40	42
ESC-3HX	1200	880	1900	DN20	DN20	DN25	DN15	DN40	56
ESC-2BC	1150	880	1800	DN20	DN20	DN25	DN15	DN40	56
ESC-1RC	1250	880	1800	DN25	DN25	DN25	DN15	DN40	56

备注: ESC-1RC接驳220V/SPN/50Hz/3kW, 其它环保蒸柜需要接驳220V/SPN/50Hz/25W
型号后加一 N/L/T分别表示: N=天然气 L=石油气 T=煤气


* 规格更改无需另行通知

标配件及可选配件

● 为标配件

ESC-1VC


- 8块层网连8对挂角
- 水垢磁化管
- ϕ 17"蒸饭盘8个



ESC-1VC

ESC-2VC


- 6对GN2/1挂角
- 水垢磁化管
- 2/1x65mmH GN盘6个



ESC-2VC

ESC-2HC


- 4块层网连4对挂角
- 水垢磁化管



ESC-2HC

ESC-3HC


- 4块层网连4对挂角
- 水垢磁化管



ESC-3HC

ESC-3HX


- 4块层网连4对挂角
- 水垢磁化管



ESC-3HX

ESC-2BC


- 20对400x600x65H饭盆挂角
- 水垢磁化管
- 400x600x65mmH饭盘20个



ESC-2BC

ESC-1RC

- ESC-13 GN2/1 13对挂角车1台
- 水垢磁化管
- 2/1x65mmH GN盘13个



ESC-1RC



裕富宝厨具设备(深圳)有限公司
Yu Fu Bao Kitchenware Equipment (Shenzhen) Co., Ltd.
深圳市龙岗区龙岗街道爱南路348号保成泰吉祥产业园A栋501室

TEL: 0755-84712229

E-MAIL: szfac@yufubao-cn.com WEBSITE: www.yufubao-cn.com
(生产基地: 惠州市惠阳区平潭镇独石村(怡发工业区)厂房一、厂房二、厂房三)